

BIGバッグフィルターハウジング



■特長

- ろ過面積が大きい為、バッグ(エレメント)を頻繁に交換する必要がありません。
- やや堅さのあるバッグ(エレメント)なので、バッグ交換の取出しが容易です。
- すべての継ぎ目を熱融着したポリプロピレン製エレメントはろ過性能が一段と向上しました。



■BIGバッグフィルターハウジング仕様

型式	PPBG410	PPBG420
	ドレン抜きバルブ付き	ドレン抜きバルブ付き
材質	ポリプロピレン	
最大流量	188 ℓ/min (バッグを除いた場合)	
口径	40A (1 1/2"NPT)	
バッグ	1,5,10,25,50,100ミクロン	
耐圧(本体)	6kg/cm ²	
最高使用温度	37.7℃	
重量	2.6kg	3.6kg
外形寸法	φ186×346mm	φ186×606mm

■材質表

ボディ	ポリプロピレン
バスケット	ポリプロピレン
バッグ	ポリプロピレン
O-リング	NBR
キャップ	ポリプロピレン
圧力計	BC
ベントプラグ	ポリプロピレン
ガスケット	NBR
ボールバルブ	PVC/NBR シール
ドレンプラグ	ポリエチレン

■適用バッグ(エレメント)仕様

品名	適応機種	型式	ミクロン数 (公称)	最高使用温度 ℃	材質	直径×全長 mm	梱包単位
BIGバッグ	PPBG410用	PB410-1	1	93.3	ポリプロピレン	φ 101×208	20
		PB410-5	5				
		PB410-10	10				
		PB410-25	25				
		PB410-50	50				
	PPBG420用	PB410-100	100				
		PB420-1	1				
		PB420-10	10				
		PB420-25	25				
		PB420-50	50				
		PB420-100	100				
特長	バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。バッグ(エレメント)の材質は高品質のポリプロピレン繊維を特殊な熱処理し、繊維同士を熱融着させ、繊維がろ過液に混入しないよう製造されています。						
用途	水道水、メッキ、プリント基板、井戸水、水耕栽培、養殖、風呂						

●仕様・外観は改良のため、予告なく変更することがあります。●パンフレットと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございます。

株式会社セムコーポレーション
ネットアンドサービス株式会社

〒113-021 東京都文京区本駒込1-10-25 TEL.03 (3946) 5071 FAX.03(3946) 7921
環境ネット: <http://www.kankyo-net.com> ろ過器ドットコム: <http://www.rokaki.com>

お問い合わせは

AT0704 1000E